

## Pulsarlube OL500




Pulsarlube OL500 to nasz najnowszy innowacyjny produkt specjalnie zaprojektowany, aby dostarczać powtarzalne oraz dokładne ilości oleju do wszystkich istotnych części urządzeń. Precyzyjne i niezawodne smarowanie Pulsarlube OL500 znacznie zmniejsza, zużycie oleju, a także wydłuża okres żywotności maszyny, Regularne smarowanie pozwala obniżyć wysokie koszty utrzymania o połowę.

### Specyfikacja

Capacity	500cc
Available Dispensing Periods	Half (H), 1, 2, 4, 6, 12, 18 & 24 months
Operating Pressure	Avg. 10kgf/cm <sup>2</sup> (145psi) depending on oil viscosity
Operating Temperature Range	-15°C~60°C (5°F~140°F) -40°C~60°C (-40°F~140°F) with an Optional Lithium Battery Pack
Oil Viscosity Range	10~1500 cSt @ 40°C
Battery	DC 4.5V Alkaline Standard Battery Pack (Replaceable)
Multi Point Lubrication	Up to 4 points through the use of remote installation kit
Packaging	8 Units / Case



### Wyświetlacz LCD



### Zestawy montażowe do instalacji wielopunktowych

No.		
1	1250RO-1	Zestaw dla 1 gniazda smarnego
2	1250RO-2	Zestaw dla 2 gniazd smarnych
3	1250RO-3	Zestaw dla 3 gniazd smarnych
4	1250RO-4	Zestaw dla 4 gniazd smarnych
5	C030	Szczotka olejowa, wspornik montażowy

### Jak zamawiać



OL500 (500cc)

①

① Pulsarlube Model #

### Uwagi



-Pokrętko pokrywy odkręcić celem otwarcia zbiornika oleju.

-Unikać uruchamiania pompy bez oleju celem uniknięcia zapowietrzenia.